

# a.



**Resolución:** 120 ppi - escala 1:1



**Formato de archivo:** PDF



**Color:** CMYK - Coated FOGRA39



Archivo aplanado (sin capas),  
Sin marcas de impresión,  
No hay atributo de sobre impresión,  
Sin sangrado,  
**no cambiar el tamaño de la plantilla,**  
convertir fuentes en curvas,  
parámetros de color negro sugeridos para  
la retroiluminación: C78 M85 Y90 K100



Elimine las líneas rojas y azules antes de guardar los archivos. Si deja la línea, se imprimirá como un elemento de diseño. Para mostrar correctamente el anuncio, todos los elementos importantes deben estar dentro del área de protección marcada con **línea roja**. El fondo y los gráficos deben llenar toda el área imprimible del proyecto marcado con **línea azul**. Si no hay relleno entre las líneas rojas y azules, aparecerá un marco blanco en la impresión.



Descargue y trabaje en la plantilla de diseño gráfico de la página siguiente de este PDF. Si hay más de uno, prepare los proyectos en archivos separados.



Leyenda de la etiqueta orientativa:

Área de impresión

Área de protección (coloque aquí los elementos que desee que no se corten, como los logotipos o el texto). Recuerde eliminar todas las líneas del proyecto.



# techo1

392 x 248 [mm]

nueva impresion Adtent Air premium 5x5 (techo)



# techo2

392 x 248 [mm]

nueva impresion Adtent Air premium 5x5 (techo)



# techo3

392 x 248 [mm]

nueva impresion Adtent Air premium 5x5 (techo)



# techo4

392 x 248 [mm]

nueva impresion Adtent Air premium 5x5 (techo)



**patas1**

1020 x 248 [mm]

Impresión Adtent Air premium 5x5 (4 patas)